



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

HUMIPLAST

DESCRIPCIÓN:

Pintura sintética blanca antihumedad.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendada para superficies interiores o exteriores con problemas de humedad en superficies de hormigón, hormigón prefabricado, yeso, cartón-yeso, superficies pintadas, etc. en fachadas, muros de contención, jardineras, sótanos, garajes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto con disolvente
Elevada cubrición y poder de relleno
Aplicable sobre superficies con trazas de humedad (no mojadadas o con condensación), manchas residuales generadas después de la evaporación del agua.

Buena adherencia sobre los sustratos indicados en uso recomendado.

Alto contenido en sólidos.

Regulariza la absorción del soporte evitando rechupados o diferencias de matiz en las capas de acabado.

Repintable con pinturas plásticas y esmaltes acrílicos. Evitar el uso de esmaltes sintéticos.

Excelente aplicación y nivelación.
Elevada dureza y termoplástico.

Puede emplearse como acabado.
Excelente Blancura.
Al ser de acabado Mate no produce rebrillos.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Acabado:	Mate
Textura:	Liso
Color:	Blanco
Viscosidad:	75 – 85 KU
Volumen sólidos:	52±2%
Peso específico:	1,490 ±0.030K/l
Punto inflamación:	31º C
COV:	≤ 500 g/litro

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, Rodillo.
Dilución:	Rodillo-Brocha: 5-10%
Dilución:	DISOLVENTE 209 o POLIURETENO
Limpieza:	DISOLVENTE LIMPIEZA
Rendimiento:	En función del soporte a pintar: Absorbente: 6 – 8 m ² / litro Baja o nula porosidad: 8 – 12 m ² / litro
Secado al tacto:	2 horas a 20º C
Repintado:	1-2horas.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

APLICACIÓN:

Espesor recomendado: Seco: 40 – 50 micras por capa
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias
No aplicar a pleno sol
Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

La superficie debe estar limpia por ello se precisa eliminar las pinturas viejas mal adheridas así como el moho que pudiera existir.

Para combatir el Moho puede realizarse la limpieza con MACYCLEAN.

Para eliminar la pintura vieja y mal adherida puede hacer por métodos manuales o mecánicos. En función del lugar que nos encontremos. Si es en exterior se realizará una limpieza para decapado con agua a presión, si la problemática se encuentra en interior haremos un lijado o decapado.

OBSERVACIONES:

Indicar a su vez que el Humiplast bloqueará la humedad de la pared existente impidiendo que esta vuelva a aparecer, pero si existe un foco de humedad continuo esta puede aparecer en otra zona distinta a la que se haya pintado. Es muy importante eliminar todo foco de humedad para que los resultados sean satisfactorios.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica y una vez abierto durante la aplicación.

El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado.

A partir de la fecha de fabricación la caducidad es de 3 Años sin abrir el envase original. Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 5-35°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica.

SEGURIDAD:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar la inhalación de los vapores de disolvente y el contacto de la pintura con la piel y los ojos. Si se aplica en espacios cerrados, facilitar ventilación forzada. Usar equipos de protección personal.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.